

Programa de Recuperación de Hojas Deslizantes

Reduzca sus costos de remoción y produzca ganancias por sus desechos. Ayude a proteger el medio ambiente.

PASO 1 *Construya un receptáculo para el reciclaje*

- Construya un receptáculo de aproximadamente 142 cm de largo x 114 cm de ancho x 135 cm de alto (56"L x 45"W x 53"H), donde pueda entrar una paleta.
- Coloque una paleta de madera o de plástico de 102 cm x 122 cm (40" x 48") sobre su anaqueł inferior.



PASO 2 *Apile las hojas deslizantes*

- Quite todo el papel, cartón y cualquier otro material extraño de entre las hojas deslizantes. Se debe quitar todos los materiales contaminantes.
- Apile las hojas deslizantes hasta una altura entre 90 y 120 cm (3'- 4') apretadamente, para asegurar su estabilidad.



PASO 3 *Asegure las hojas deslizantes a la paleta*

- Al llegar a la altura de 90 a 120 centímetros (3'- 4'), asegure las hojas deslizantes a la paleta utilizando dos flejes de acero o de poliéster espaciados uniformemente.
- No utilice cuerdas, alambre o cualquier otro material alternativo para embalaje.



PASO 4 *Saque y recicle la paleta completa*

- Saque del receptáculo la paleta llena. Añada dos flejes cruzados a los primeros dos flejes. Si es posible, envuelva la paleta ya cargada con plástico estirable.
- Cuando tenga al menos 7 paletas listas, llame a ITW Plastic Packaging al 419-334-6918 para solicitar su desalojo. ITW se hará cargo del transporte desde su local.

