

TP 702

Máquina de arquear automática



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Mecânica robusta do cabeçote de selagem com motores DC sem escovas e de fabricação alemã;
Fácil operação, manutenção simples, acesso fácil ao cabeçote de selagem;
Alimentação automática da fita sem necessidade de acesso ao interior da máquina;
Chave para liberação do freio do desbobinador;
Sensor de controle de temperatura de solda;
Ejetor de fim de fita;
Design ergonômico e amigável

TAMANHOS DE ARCOS DISPONÍVEIS (mm)

Larg	550	650	850	1050	1250	1650
Alt						
400	P	-	D	-	-	-
500	-	D	D	D	D	D
600	-	-	D	-	-	-
800	-	-	D	D	D	-
1000	-	-	-	D	D	-

P = ARCO PADRÃO
D = ARCO DISPONÍVEL

Máquina de arquear automática

NR-12

EQUIPAMENTO
CERTIFICADO

OPCIONAIS DA MÁQUINA

Sensor fotoelétrico
Barra pedal de acionamento traseiro
Estrutura em aço inoxidável

Acionamento: Barra de Acionamento, botão
Largura da Fita: 9mm (opcional 5mm e 12mm)
Fita: PP
Tensão da fita: 01 a 32kg
Rendimento: Até 65 ciclos/minuto
Peso: 158Kg
Alimentação Elétrica: 220V – 1PH – 60Hz



EJETOR AUTOMÁTICO



TROCA FÁCIL DE BOBINA



Rodovia Dom Gabriel P. B. Couto, Km 78
Bairro Jacaré -Cabreúva, SP -CEP 13318-000
Telefone: +55 (11) 4529.8400