



Siri B

Pembalut regangan gelang berputar automatik

Memaksimumkan Kadar Pengeluaran

Membalut sehingga 100 muatan sejam bergantung pada saiz muatan dan corak pembalutan

Pembinaan Teguh

Struktur rangka aluminium tahan lasak memberikan pengendalian yang cekap, jangka hayat yang panjang dan penyelenggaraan minimum

Memudahkan Integrasi

Memerlukan penyediaan minimum dan ruang lantai yang kurang berbanding pembalut tradisional

Fleksibiliti Pengeluaran

Menampung ukuran muatan berbeza dan pelbagai corak pembalutan untuk memenuhi cabaran pembalutan

Siri B

Pemalut regangan gelang berputar automatik



Pemalut regangan Siri Octopus B ialah mesin pemalutan palet automatik sepenuhnya yang menggabungkan teknologi terkini dan kaedah jenis gelang Octopus yang terkenal. Pembawa filem berpusing di sekeliling muatan dari gelang berputar. Gelang dinaikkan dan diturunkan mengikut program pemalutan. Palet tetap pegun, yang menjadikan pemalutan produk yang tidak stabil dan ringan jauh lebih mudah. Tiada daya empur yang menyebabkan tekanan atau ketegangan pada muatan atau pada peralatan. Dengan adanya mekanisme pemateri pada gelang, kita dapat memulakan dan menghentikan kitaran pemalutan di mana sahaja pada muatan. Octopus memberikan penahanan muatan yang optimum sambil meminimumkan penggunaan filem

Ciri-ciri dan manfaat

■ Memberi fleksibiliti yang tidak dapat ditandingi

Pemalut regangan Siri Octopus B menampung ukuran muatan yang berbeza dan mempunyai pelbagai corak pemalutan berdasarkan produk yang akan dibalut. Oleh kerana muatan tidak bergerak semasa gelang berputar di sekelilingnya, produk yang sangat tidak stabil dan ringan dapat dibalut.

■ Mengoptimumkan penggunaan filem

Pemalut Octopus B menggunakan pembawa filem gaya "s". Berbanding dengan pembawa pemalutan lain, kecekapan operasinya meningkatkan tahap pra-regangan untuk meminimumkan penggunaan filem, sambil memanjangkan hayat peralatan.

■ Pelarasan daya-ke-muatan filem yang berterusan

Setiap corak pemalutan mempunyai daya yang disesuaikan untuk setiap bahagian muatan. Berdasarkan jenis pemalutan utama, berat muatan, tekstur barangan muatan, dan jarak pengangkutan muatan, setiap corak pemalutan akan menerapkan pemalutan atas, bawah dan pertindihan filem dengan ketegangan daya-ke-muatan individu untuk penahanan muatan yang lebih baik

Ciri-ciri standard tambahan

- Pagar keselamatan dengan suis pengunci elektrik
- OctoFACE HMI untuk pengalaman visual pengguna
- Pemateri Tiada Sentuhan-Tiada Ekor (NT²) menawarkan kelam berkualitas tinggi tanpa menyentuh muatan

Pilihan

- **Penstabil muatan:** Memastikan muatan yang tidak stabil dalam keadaan baik sepanjang kitaran pemalutan
- **Dispenser helaian atas bersepadu:** Menyediakan pemalutan kalis cuaca automatik tanpa menambah ruang lantai
- **Perisian pos penjuru (CPD):** Memasukkan empat tiang sudut padat pada sudut muatan
- **LogoWRAP:** Memasukkan filem regangan yang dicetak, pada muatan palet semasa kitaran pemalutan biasa untuk memberikan pengenalan jenama empat sisi

